NEW REGISTON
PRODUCTS CATALOG
ニューレジストン　製品カタログ

溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク

サンドホイル®

表面研磨　焼け取り　軽研削・研磨　仕上研磨　塗装はがし

一般鋼　ステンレス鋼　アルミ　木　材　FRP　ディスクグラインダ

製品記号：**SDW**　製品名：**サンドホイル**

日本製



内装
（外径100mm
30枚入り）

上蓋が
灰皿タイプ
もあります。

動画チェック

特長

- ●網目状砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
- ●柔軟性があり、ソフトに研削・研磨ができます。
- ●特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全にご使用頂けます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業

外径(mm)	厚み(mm)	孔径(mm)	粒度（#） 24	36	46	60	80	100	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント大作戦(内装につき)
100	2	16	SDW100216-24	SDW100216-36	SDW100216-46	SDW100216-60	SDW100216-80	SDW100216-100	300枚(30枚×10)	80m/s(4,800m/min)	10ポイント
125	2	22	SDW1252-24	SDW1252-36	SDW1252-46	SDW1252-60	SDW1252-80	SDW1252-100	100枚(10枚×10)	72m/s（4,300m/min）	
150	2	22	SDW1502-24	SDW1502-36	SDW1502-46	SDW1502-60	SDW1502-80	SDW1502-100			
180	2	22	SDW1802-24	SDW1802-36	SDW1802-46	SDW1802-60	SDW1802-80	SDW1802-100			

外径(mm)	厚み(mm)	孔径(mm)	粒度（#） 120	150	180	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント大作戦(内装につき)
100	2	16	SDW100216-120	SDW100216-150	SDW100216-180	300枚(30枚×10)	80m/s(4,800m/min)	10ポイント
125	2	22	SDW1252-120			100枚(10枚×10)	72m/s（4,300m/min）	
150	2	22	SDW1502-120					
180	2	22	SDW1802-120	SDW1802-150	SDW1802-180			

【付属品】
外径100mmのみ
内装につき専用パット1枚＋
15孔用アダプタ2枚→

【付属品】
外径125～180mm
内装につき専用パット1枚→



…標準品　…準標準品　納期がかかる場合があります。　および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

NRS®
優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社®

統括本部　〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
TEL.（0725）51-2292　FAX.（0725）51-2392
ホームページ　http://www.newregiston.co.jp/

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口　研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!
0120-466-300