

空気式ストレートグラインダ



ブレない、砥石メーカーの
空気式ストレート
グラインダ。

スロットル式

full-scale

レバー式



特長

高精度スピンドル！

芯振れ精度0.05mm以下!!

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!
また、振動が少ない為、**疲労感も低減**されます。

使えば実感
高精度

選べるスイッチ方式と排気方向！

作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(横・前方)をお選びください。

コンパクトで スタイリッシュな アルミボディ

握りやすいグリップ形状と
滑り止めローレット仕様で、
操作性抜群。



仕様


品番	スロットル式	横排気：GR-SKS 前方排気：GR-SKSF	
	レバー式	横排気：GR-SKL 前方排気：GR-SKLF	
コレット寸法	6mm	全長	173mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径	33mm
空気消費量	0.40m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向	横/前方
本体質量	スロットル式：0.57kg	騒音	83dB
	レバー式：0.64kg	使用エアホース径	内径9.5mm

付属品

エアプラグ(取付R1/4) 1個
スパナ 14mm 2個

※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

◎取扱説明書を必ずお読みください。



NRS超硬バー メタリッジバー

本来の性能を100%発揮するコンビネーション!

NRS超硬バー

● 切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能

パイプ内面の研磨



狭部の黒皮剥離



溶接部の
ビード除去



隅肉溶接の
ビード手入れ



メタリッジバー

● 結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドで抜群の耐久性

鋳物の砂噛み・
焼付き除去



鋳物のバリ取り



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.200330-B49-2