

独自コーティング加工で切削力と耐久性大幅アップ!


TUNGSTEN CARBIDE BURRS

NRS超硬バー

r vカット (アルブイカット) ACCコーティング


- 攻めのカット形状と独自コーティング加工で、**大幅な切削力の向上と持続を実現。**
- 今までにない**鋭い切削力**で、作業時間の**大幅短縮が可能。**
- 独自の**コーティング加工**により、刃欠けしにくく**耐久性が大幅にアップ。**
製品寿命の向上を目的とした特別設計です。

切削量比較




ステンレスを45分間切削した時点の刃の様子

NRSイノックスカット



r vカット ACCコーティング



内穴広げの手直しに



溶接部のビード除去に



溶着や刃欠けが起きず綺麗!



動画チェック!!

NEW

適正鋼材一覧表

鋼材	r vカット ACCコーティング
一般鋼	●
鍛鋼	○
ステンレス鋼	●
鋳鉄	○
アルミ	○

※その鋼材に対して●は最適、○は適しています。



NRS®

優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.20210805-C46-2

<表示例> **TCBT4600RV-ACC** **10 × 20 × 6 × 65 (×14)** 刃径 全長 軸径 刃長

品名

刃径(mm)

刃長(mm)

軸径(mm)

全長(mm)

角度(°)



r vカット 個包装 (1本入り)

※角度の表示がない製品もございます。

※全て標準品となります。

r vカット ACCコーティング 品番一覧

刃形	刃径(mm)	刃長(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	角度	タイプ	品番
A 円筒	6	18	6	50	-	超硬	TCBT1400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1700-1RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1800-6RV-ACC
B 円筒エンド刃付	6	18	6	50	-	超硬	TCBT1402RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1502RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT1602RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1702-1RV-ACC
	16	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT1802-6RV-ACC
C 砲弾	6	18	6	50	-	超硬	TCBT3400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT3600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT3700-1RV-ACC
D 球	6	5.4	6	50	-	超硬	TCBT7400RV-ACC
	8	7	6	52	-	ロウ付け	TCBT7500RV-ACC
	10	8.5	6	53	-	ロウ付け	TCBT7600RV-ACC
	12	11.5	6	55	-	ロウ付け	TCBT7700RV-ACC
E タマゴ	6	10	6	50	-	超硬	TCBT5260RV-ACC
	8	15	6	58	-	ロウ付け	TCBT5300RV-ACC
	10	16	6	60	-	ロウ付け	TCBT5500RV-ACC
	12	22	6	67	-	ロウ付け	TCBT5700RV-ACC
F ツクシ	6	16	6	50	-	超硬	TCBT9400RV-ACC
	8	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT9500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT9600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT9700RV-ACC
G トンガリ	6	19	6	50	-	超硬	TCBT6400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6450RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT6500RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT6800RV-ACC
H 楕円	6	14	6	50	-	超硬	TCBT5400RV-ACC
	8	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT5550RV-ACC
	10	20	6	65	-	ロウ付け	TCBT5555RV-ACC
	12	32	6	77	-	ロウ付け	TCBT5600RV-ACC
L テーパー	6	19	6	50	14°	超硬	TCBT4400RV-ACC
	8	26	6	69	14°	ロウ付け	TCBT4500RV-ACC
	10	20	6	65	14°	ロウ付け	TCBT4600RV-ACC
	12	32	6	75	14°	ロウ付け	TCBT4700RV-ACC
M 円錐	6	22	6	50	-	超硬	TCBT2400RV-ACC
	8	18.5	6	65	-	ロウ付け	TCBT2500RV-ACC
	10	19	6	65	-	ロウ付け	TCBT2600RV-ACC
	12	25	6	70	-	ロウ付け	TCBT2700-1RV-ACC
	16	29	6	73	-	ロウ付け	TCBT2750-1-6RV-ACC

NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。

製品記号：TCB

また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。 ※ロウ付け部分と芯振れに対しては、十分な検査をしております。

・作業時に着用していただくもの…



防音保護具



防護手袋



防じんマスク



保護メガネ

※NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※お断りなく仕様・外観などを変更することがあります。

※他カット形状も
ございます。
詳しくはHPを
ご覧ください。

