

空気式ストレートグラインダ

空神ストレート

ブレない、砥石メーカーの
空気式ストレート
グラインダ。



スロットル式

full-scale

レバー式



GR-SKL

GR-SKS

ロングスロットル式

NEW

より深部の研削が可能に

ロングレバー式



GR-L-SKS

GR-L-SKL

本体
握り部径
33mm

特長

高精度スピンドル!

芯振れ精度0.05mm以下!!

高精度なチャック構造により、作業性がアップ! また、振動が少ない為、

疲労感も低減
されます。

使えば実感
高精度

選べるスイッチ
方式と排気方向!

作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(横・前方)をお選びください。

コンパクトでスタイリッシュな
アルミボディ

握りやすいグリップ
形状と滑り止め
ローレット仕様で、
操作性抜群。



動画でも
ご覧ください





NRS超硬バー

● 切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能

パイプ内面の研磨



溶接部の
 ビード除去



多彩な刃径、刃形、カット形状がございます。詳しくはHPをご覧ください。

メタリッジバー

● 結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドで抜群の耐久性

鋳物の砂噛み・
 焼付き除去



鋳物のバリ取り



特注対応可能 特注品として少量より製作を承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

□仕様

品番	スロットル式	横排気 : GR-SKS 前方排気 : GR-SKSF	
	レバー式	横排気 : GR-SKL 前方排気 : GR-SKLF	
コレット寸法	6mm	全長	173mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径	33mm
空気消費量	0.40m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向	横/前方
本体質量	スロットル式 : 0.57kg	騒音	83dB
	レバー式 : 0.64kg	使用エアホース	内径9.5mm

品番	ロングスロットル式	横排気 : GR-L-SKS 前方排気 : GR-L-SKSF	
	ロングレバー式	横排気 : GR-L-SKL 前方排気 : GR-L-SKLF	
コレット寸法	6mm	全長	300mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm ²)	本体握り部径	33mm
空気消費量	0.58m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000min ⁻¹	排気方向	横/前方
本体質量	ロングスロットル式 : 0.78kg	騒音	89dB
	ロングレバー式 : 0.87kg	使用エアホース	内径9.5mm

□付属品

エアプラグ(取付R1/4)	1個
スパナ 14mm	2個

※お断りなく仕様、外觀などを
 変更することがあります。

□別売アクセサリ

【空神ストレート用】
 コレットチャック3mm
 品番 AS037



●取扱説明書を
 必ずお読みください。

