空気式ストレートグラインダ

空神ストレート

ブレない、砥石メーカーの
空気式ストレート
グラインダ。



スロットル式
full-scale

レバー式

ロングスロットル式



より深部の研削が可能に

ロングレバー式



特 長

高精度スピンドル！
芯振れ精度0.05mm以下!!
高精度なチャック構造により、作業性がアップ! また、振動が少ない為、**疲労感も低減**されます。

使えば実感
高精度

選べるスイッチ方式と排気方向！
作業にあわせて、スイッチ方式（スロットル式・レバー式）、排気方向（横・前方）をお選びください。

コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ
握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群。



動画でもご覧ください

NRS ニューレジストン株式会社®

空気式ストレートグラインダ
空神ストレート

×

NRS超硬バー
メタリッジ バー

本来の性能を100%発揮するコンビネーション！

NRS超硬バー

●切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能


パイプ内面の研磨


溶接部のビード除去

多彩な刃径、刃形、カット形状がございます。詳しくはHPをご覧ください。

メタリッジ バー

●結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドで抜群の耐久性


鋳物の砂噛み・焼付き除去


鋳物のバリ取り

特注対応可能 特注品として少量より製作を承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

□仕 様

品番	スロットル式	横 排 気 ： GR-SKS
		前方排気 ： GR-SKSF
	レバー式	横 排 気 ： GR-SKL
		前方排気 ： GR-SKLF
コレット寸法	6mm	全長 173mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm²)	本体握り部径 33mm
空気消費量	0.40m³/min	スイッチ方式 スロットル／レバー
無負荷回転速度	24,000min⁻¹	排気方向 横／前方
本体質量	スロットル式：0.57kg レバー式 ：0.64kg	騒音 83dB
		使用エアホース 内径9.5mm
メーカー希望小売価格（1台）	39,800円	

品番	ロングスロットル式	横 排 気 ： GR-L-SKS
		前方排気 ： GR-L-SKSF
	ロングレバー式	横 排 気 ： GR-L-SKL
		前方排気 ： GR-L-SKLF
コレット寸法	6mm	全長 300mm
使用圧力	0.6MPa(6kgf/cm²)	本体握り部径 33mm
空気消費量	0.58m³/min	スイッチ方式 スロットル／レバー
無負荷回転速度	24,000min⁻¹	排気方向 横／前方
本体質量	ロングスロットル式：0.78kg ロングレバー式 ：0.87kg	騒音 89dB
		使用エアホース 内径9.5mm
メーカー希望小売価格（1台）	40,600円	

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。

□付属品

エアプラグ（取付R1/4）	1個
スパナ 14mm	2個

※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

□別売アクセサリー

【空神ストレート用】
コレットチャック3mm
品番 AS037



◉取扱説明書を必ずお読みください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら 砥石コンシェルジュ

ニューレジストン株式会社 LINE公式アカウント
ポイントを貯めておトクに賞品交換♪
ニューレジとくとく倶楽部会員募集中

NRS® ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目１番１号
TEL.（0725）51-2292 FAX.（0725）51-2392
ホームページ https://www.newregiston.co.jp/
お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ

2026年11月発行 №200330-B49-5